

## vnitřní využití

### Standard Equipment

- Manuální nouzové spouštěcí zařízení
- Nabíječka akumulátoru s automatickým vypnutím
- Upozornění vybitého akumulátoru
- Vypnutí baterie (při nečinnosti)
- Měřič náklonu s vyřazovačem a výstrahou
- Měřič hmotnosti s vizuálním / zvukovým vyřazovačem a výstrahou
- Elektrická ochrana nůžek (nůžkového systému)
- Kola s nešpinicím povrchem a parkovací brzdou
- Ventil na hydraulickém válci
- Protiskluzová podlaha
- Dvířka s pružinovým zámekem, použitelná do max. výšky zdvihu




### Výhody

- ✓ Hladká kolečka s nešpinicím povrchem vhodná i pro měkký podklad
- ✓ Vejde se do standardních dveří, či osobního výtahu
- ✓ Jednoduchá přeprava pomocí vysokozdvizného vozíku, zdvihových bodů a několika otvorů pro háky
- ✓ Vynikající kapacita akumulátoru zajišťuje dlouhodobé použití
- ✓ Bezpečné a spolehlivé nouzové spouštěcí zařízení s pákovým madlem
- ✓ Zvuková výstraha při klesání
- ✓ Digitální měřič náklonu s vyřazovačem a zvukovou výstrahou při překročení povoleného úhlu
- ✓ Nabíječka akumulátoru může být zapnuta v dlouhých intervalech, vždy zajišťující 100% nabití
- ✓ Větší výkon díky elektropohonu
- ✓ Pojezd v maximální výšce
- ✓ Šetrná k životnímu prostředí díky elektromotoru
- ✓ Ideální pro citlivé povrchy
- ✓ Vynikající manévrovací schopnost, jistá, rychlá a precizní manipulace v úzkých prostorech


EASY UP 5 SP



Všechny součásti zařízení jsou snadno dostupné pro servis.



Tažné oko pro snadnou dopravu.



Automatická brzda u kol.



Snímatelný ovladač umožňuje snadný a bezpečný pohyb. Vybaveno spínačem na klíč a tlačítkem nouzového vypnutí.


## Standardní vybavení

- Manuální nouzové spouštěcí zařízení
- Nabíječka akumulátoru s automatickým vypnutím
- Upozornění vybitého akumulátoru
- Vypnutí baterie (při nečinnosti)
- Měřič náklonu s vyřazovačem a výstrahou
- Měřič hmotnosti s vizuálním / zvukovým vyřazovačem a výstrahou
- Elektrická ochrana nůžek (nůžkového systému)
- Kola s nešpinicím povrchem a parkovací brzdou
- Ventil na hydraulickém válci
- Protiskluzová podlaha
- Dvířka s pružinovým zámekem, použitelná do max. výšky zdvihu
- Pohon na obě kola pomocí DC motoru
- Elektromagnetická brzda
- Směrová stabilita
- Ochrana proti nerovnému povrchu
- Ovládací pult s ochranou IP65, proporcionální ovládání pomocí joysticku, nouzový vypínač
- 3 rychlosti pojezdu
- Zvukový indikátor pohybu
- Houkačka
- Spodní ovládání - přepínač s klíčkem
- Výstražný majáček



EASY UP 5

EASY UP 5 SP



SELF-PROPELLED  
VERSION



Ochrana proti nerovnému povrchu blízko kol



Snadno dostupné součásti zařízení pro servis



Ovládací pult s ochranou IP65



Zajištění směrové stability

### EASY UP 5 EASY UP 5 SP

		EASY UP 5	EASY UP 5 SP
Počet nůžek		3	3
A	mm	3200	3200
B	mm	5200	5200
C	mm	60	25
D	mm	1790	1810
E	mm	690	710
Nosnost (vč. 1 osoby)	kg	200	200
Elektromotor	kW	1,6	2
Elektrické pohonné motory	V/kW	-	24/1
Akumulátor	V/Ah	12/105	2 x 12/105
Nabíječka akumulátoru	V	230	230
Olejová nádrž	l	2	2
Doba zdvihu	s	17/17	17/20
Maximální boční/podélný náklon	stupně	1,3/2,5	1,5/2,5
Stoupavost	%	-	25
Rychlost trakce	km/h	-	0 - 4
Bezpečnostní rychlost	km/h	-	0,6
Vnitřní rádius otáčení	m	-	0
Vnější rádius otáčení	m	-	1,25
Celková hmotnost	kg	390	500

