



SJIII 3215/19

ELEKTRICKÉ NŮŽKOVÉ PLOŠINY

STANDARDNÍ VÝBAVA

- Řiditelné v plné výšce s plným rozšířením koše
- Variabilní rychlost, hydraulický pohon dvou předních kol
- 90° natočení kol (nulový vnitřní poloměr otáčení)
- Dvojitě parkovací brzdy
- Proporcionální řízení pro funkce pojezdu a zdvihu
- Prodloužení koše o 0,91 m
- Zdroj napájení 24 V DC
- Ochrana baterií před nízkým napětím
- Reléový řídicí systém
- Barevně kódovaný a číslovaný systém elektrického zapojení
- 30% stoupavost
- Pevné nešpinící pryžové pneumatiky
- Systém ochrany před výmoly
- Elektrické vedení pro AC zásuvku do koše
- Alarm naklopení s odpojením řízení a zdvihu
- Systém snímání přetížení
- Výstražný systém při skládání
- Klakson operátora
- Pružinová brána s poloviční výškou
- Systém zábradlí na závěsech
- Místa pro upevnění upínacího lana
- Kapsy pro VZV a oka pro připevnění a zdvihání

PŘÍSLUŠENSTVÍ A PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA

- Blikající světlo
- Zvuková výstraha pro všechny pohyby
- Akumulátory 250 Ah
- Dvě blikající světla
- Akumulátory AGM
- Ovládací panel s ochranným krytem
- Upínací systém na potrubí
- Nosič sádkokartonových desek

* Nosnosti a hmotnosti stroje se mohou lišit v závislosti na příplatkové výbavě.

SJIII 3215/19 ELEKTRICKÉ NŮŽKOVÉ PLOŠINY

Rozměry	SJIII 3215	SJIII 3219
A Pracovní výška	6,57 m	7,79 m
B Maximální výška podlahy koše	4,57 m	5,79 m
C Minimální výška podlahy koše	0,88 m	0,99 m
D Celková šířka	0,81 m	0,81 m
E Celková délka	1,78 m	1,78 m
F Výška složené plošiny (zábradlí zdviženo)	1,98 m	2,10 m
G Výška složené plošiny (zábradlí zasunuto)	1,63 m	1,75 m
H Šířka koše (vnitřní rozměr)	0,66 m	0,66 m
I Délka koše (vnitřní rozměr)	1,63 m	1,63 m
Specifikace	SJIII 3215	SJIII 3219
Prodloužení koše (vysunovací)	0,91 m	0,91 m
Světlá výška podvozku (složené)	6,03 cm	6,03 cm
Světlá výška podvozku (vysunuté)	1,78 cm	1,78 cm
Rozvor	1,40 m	1,40 m
Hmotnost	1 120 kg	1 312 kg
Stoupavost	30 %	25 %
Poloměr otáčení (vnitřní)	0	0
Poloměr otáčení (vnější)	1,68 m	1,68 m
Čas zdvihu (se jmenovitým zatížením)	23 s	25 s
Čas zasunování (se jmenovitým zatížením)	24 s	29 s
Rychlost pojezdu (složené)	3,1 km/h	3,1 km/h
Rychlost pojezdu (ve vysunutém stavu)	1,1 km/h	1,1 km/h
Maximální zdvih při pojezdu	Plná výška	Plná výška
Nosnost (celková)	227 kg	227 kg
Rozložená nosnost (hlavní část koše)	114 kg	114 kg
Rozložená nosnost (prodloužení koše)	113 kg	113 kg
Lokální zatížení podlahy (se jmenovitým zatížením)	742 kPa	782 kPa
Celkové zatížení podlahy (se jmenovitým zatížením)	9 kPa	11 kPa
Maximální počet osob (uvnitř/venku)	2/1	2/1
Typ pneumatik	Plné, nešpinící	Plné, nešpinící
Rozměr pneumatik	12 x 4 x 8	12 x 4 x 8

