

Easy Up 5 Picking

Standardní vybavení

- Náhon dvou kol, stejnosměrné elektrické motory a elektromagnetické brzdy
- Blokování otočného kola pro přímý pojezd
- Volba tří různých proporčních rychlostí
- Kola s nešpinicím povrchem
- Pevná nastavitelná dvojitá materiálová plošina s protiskluzovým povrchem
- Dvoukřídlá dvířka s pružinovým zámkem
- Ovládací panel v koši s krytím IP65, s proporčním pákovým ovladačem a tlačítkem nouzového vypnutí
- Pozemní ovládací panel se spínačem na klíč
- Měřič náklonu s vizuálním/zvukovým vyřazovačem a výstrahou
- Měřič hmotnosti s vizuálním/zvukovým vyřazovačem a výstrahou
- Elektrická ochrana nůžek (nůžkového systému)
- Ochrana před výmoly
- Zvuková výstraha při pohybu, klakson a blikající maják
- Upozornění na nízké nabití akumulátoru
- Nabíječka akumulátoru s automatickým vypnutím
- Manuální nouzové spouštěcí zařízení
- Ventil na hydraulickém válci

Výhody

- ✓ Vyšší výkonost díky pojízdnosti i při plném zdvihu
- ✓ Vynikající ovladatelnost, bezpečně, rychle a přesně nastavení polohy v přeplněných prostorách
- ✓ Prostorná materiálová plošina, protiskluzový povrch, 8 nastavitelných poloh
- ✓ Vejde se do standardních dveří či osobního výtahu
- ✓ Jednoduchá přeprava pomocí vysokozdvizného vozíku, zdvihových bodů a několika otvorů pro háky
- ✓ Lehké a praktické zařízení, nešpinící kola, ideální pro práci na křehkých a/nebo vyvýšených plochách
- ✓ Vynikající kapacita akumulátoru zajišťuje dlouhodobé použití
- ✓ Nabíječka akumulátoru s automatickým dobíjením i při dlouhodobé nečinnosti. Nechte v poloze ON.
- ✓ Nouzové spouštěcí zařízení lze snadno a rychle uvést v činnost

EASY UP 5 Picking

Počet nůžek		3
A	mm	3 200
B	mm	5 200
C	mm	25
D	mm	1 820
E	mm	710
Rozměry koše	mm	700 x 620
Rozměry materiálové plošiny	mm	500 x 620
Nosnost koše (včetně 1 osoby)	kg	120
Nosnost materiálové plošiny	kg	80
Celková nosnost (včetně 1 osoby)	kg	200
Elektrický motor (napájení)	kW	2
Elektrické pohonné motory	V/kW	24/1
Akumulátor	V/Ah	2 x 12/105
Nabíječka akumulátoru	V	230
Objem olejové nádrže	l	2
Doba zdvihu	s	17/20
Maximální boční/podélný náklon	stupeň	1,5 / 2,5
Stoupavost	%	25
Pojezdová rychlost	km/h	0-4
Bezpečnostní pojezdová rychlost	km/h	0,6
Vnitřní poloměr otáčení	m	0
Vnější poloměr otáčení	m	1,25
Celková hmotnost	kg	585

vnitřní využití



Prostorná materiálová plošina, protiskluzový povrch, 8 nastavitelných poloh.



Účelné a ergonomické uspořádání komponentů pro snadnější a rychlejší provádění údržby.



Robustní, jednoduchý a intuitivní ovládací panel s krytím IP65.



Blokování otočného kola pro přímý pojezd



Pozemní ovládací panel umožňující intuitivní ovládání, dobře chráněný před náhodnými nárazy.



EASY UP 5 Picking

